

- ⇒ **Puissance ajustable**
30W/40W/50W
60W/70W/80W
- ⇒ **Température Kelvin ajustable**
4000K/5000K/5700K



LM70 à 72 000 hrs



Caractéristiques

Applications:

Édifices commerciaux
Complexes industriels
Écoles / Gymnase
Entrepôts
Bâtiments de ferme
Complexes sportifs
Fonds de commerces
Réseaux portuaires
Aérogares
Métros

Boîtier	Moulage polycarbonate
Lentille	Polycarbonate givré
DEL	Lumileds SMD2835
Angle de diffusion	120 degrés
Pilot	cUL
Facteur de puissance	≥0,98
CRI	≥ 80
Température Kelvin	4000K à 5700K
THD	<15%
Lumens	3 900 à 10 500 Lms
Lumens/watts	130 Lms/watts ± 5%
Durée de vie	Plus de 72 000 heures
Résistance Impact	IK10
Conditions d'opérations	-40°C à 45°C
Classification	IP-665
Graduable	0-10V
Garantie limitée	5 ans
Certifications	UL/RoHS/CE/DLC

Caractéristiques

Puissance	40W	50W	60W	70W	80W
Lumens (4000K)	5 200 lms	6 500 lms	7 800 lms	9 100 lms	10 400 lms
Dimension (mm)	L:1200 I:110 H:88	L:1200 I:110 H:88	L:2400 I:110 H:88	L:2400 I:110 H:88	L:2400 I:110 H:88
Poids (Kg)	2,5 Kg	2,5 Kg	5,1 Kg	5,1 Kg	5,2 Kg



Description du projet:

Localisation:

Approbation:

Date:

Quantité:

Guide de commande:



Modèle

Puissance

Température Kelvin

Option


E-XVTL	30/40/50W 60/70/80W	30/40/50W 60/70/80W	4000/5000/ 5700K 40/50/57K	AC 120-347V 50/60Hz	LV	Détecteur de mouvements Aucune option	S N
--------	------------------------	------------------------	---	------------------------	----	--	--------

KIT DE SUSPENSION

E-XVTL Kit Suspension

Dimensions

Vapor tight 4 pieds - 30/40/50W



Vapor tight 8 pieds - 60/70/80W

