

Lampe de quai DEL W-YLDL



LM70 à 50 000 hrs

Lampe de quai au DEL robuste, flexible et économique:

- ◆ Lampe amovible de 360 degrés
- ◆ Lampe pivotante de haut en bas
- ◆ Lentille anti-éblouissement (givrée)
- ◆ Lumière étanche IP65
- ◆ Résiste aux impacts avec son grillage
- ◆ Dissipateur thermique qui garde la lampe tempérée
- ◆ Lampe DEL écoénergétique
- ◆ Bras robuste en acier de gauge 14
- ◆ Couleur jaune très visible et sécuritaire
- ◆ Installation rapide et facile
- ◆ Lampe interchangeable en quelques secondes
- ◆ Installation dans un environnement non corrosif

Caractéristiques

Boîtier	Moulage d'aluminium
Lentille	Givrée
Dissipateur thermique	Profilé aluminium
DEL	cETL
Pilot	cETL
Facteur de puissance	0,95
IRC	>80
Température Kelvin	5000K
Lumens	2700 - 4500 Lms
Lumens/watts	90ms/watts ± 5%
Durée de vie	Plus de 50 000 heures
Certifications	cETL/ETL/ROHS
Conditions d'opérations	-40°C à 50°C
Étanchéité	IP-65
Garantie limitée	5 ans

Caractéristiques

Puissance	30W	50W
Lumens	2 700 lms	4 500 lms
Dimension luminaire	Ø155 H173 mm	Ø200 H180 mm
Longueur bras (mm)	1016 mm	1016 mm
Poids (Kg)	4 Kg	5,45 Kg

Guide de commande

Pour commander le produit désiré, intégrer successivement les codes respectifs répondants à vos besoins dans chacun des encadrés suivants:

W-YLDL		V2	50		G	Y		
Modèle	Puissance	Alimentation	Kelvin	Bras	Lentille	Boîtier		
W-YLDL	30W 50W	30 50	100-277V V2	5000K V2	Simple Double	S D	Givrée G	Jaune Y

Fixation:

Type A
Bras simple de 40 pouces



Type B
Bras doubles de 40 pouces

